

## Vyhlasenie o parametroch č.: RCM 01

1. Jedinečné identifikačné kódy typu výrobkov: MO35, MO50, LE10

2. Zamýšľané použitie:

Identifikačný kód výrobku	Popis a označenie podľa EN 998-1:2016	Zamýšľané použitie
MO35	Malta na vonkajšiu / vnútornú omietku (GP)	Rýchlo tuhnúca vysokopevnostná malta pro lokálne opravy a fixáciu
MO50	Malta na vonkajšiu / vnútornú omietku (GP)	Polymer-cementová opravná malta na betón
LE10	Malta na vonkajšiu / vnútornú omietku (GP)	Vyrovňavací stierková hmota na steny pro vrstvy 1-10 mm

Skupina výrobkov sú opravné malty pre opravy a vyrovnání murovaných a betónových konštrukcií. Popri použití výrobku je nutné dbať pokynov uvedených na obaloch a v technickom liste výrobku.

3. Výrobca: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Splnomocnený zástupca: ---

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP): 4

6. Harmonizovaná norma: EN 998-1:2016

Notifikovaná osoba: ---

7. Deklarované parametre:

Identifikačný kód výrobku	Základné charakteristiky (parametre) deklarované podľa EN 998-1:2016						
	Reakcia na oheň	Absorpcia vody	Priepustnosť pre vodnú paru ( $\mu$ )	Prídržnosť	Tepelná vodivosť ( $\lambda_{10,dry,mat}$ ; $P = 50\%$ )	Trvanlivosť (zmrazovaní – rozmrazovaní)	Nebezpečné látky
MO35	A1/A1 <sub>fi</sub>	W <sub>c1</sub>	≤ 35	≤ 0,3 N/mm <sup>2</sup> – FP: B	1,42 W/(m·K) (tabuľková hodnota)	≥ 15 (počet cyklov)	Pozri bezpečnostný list materiálu.
MO50		W <sub>c2</sub>	≤ 120	≤ 0,5 N/mm <sup>2</sup> – FP: B	1,65 W/(m·K) (tabuľková hodnota)	≥ 15 (počet cyklov)	
LE10	A1	W <sub>c1</sub>	≤ 20	≤ 0,25 N/mm <sup>2</sup> – FP: B	0,48 W/(m·K) (tabuľková hodnota)	≥ 10 (počet cyklov)	

8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Parametre uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) c. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Borovany, dňa 18. 5. 2019

.....  
Václav Dvořák, výrobnotechnický riaditeľ LB Cemix, s.r.o.