

## Prohlášení o vlastnostech č: RWM 01

1. Jedinečné identifikační kódy typu výrobků: SE1, SE6, SE3

2. Zamýšlené použití:

Identifikační kód výrobku	Zamýšlené použití
SE1	Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, používaný pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle EN 12004) pro vnitřní použití
SE6	Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, používaný pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle EN 12004) pro vnitřní nebo venkovní použití
SE3	Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, používaný pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle EN 12004) pro vnitřní nebo venkovní použití

Skupina výrobků jsou stěrkové hmoty pro vytvoření vodotěsné vrstvy pod keramické obklady a dlažby. Při použití výrobku je nutné dbát pokynů uvedených na obalech a v technickém listu výrobku.

3. Výrobce: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Zplnomocněný zástupce: ---

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2012

Oznámený subjekt: ---

7. Deklarované vlastnosti:

Identifikační kód výrobku	Základní charakteristiky (vlastnosti) deklarované dle EN 14891:2012						
	Počáteční tahová přídržnost	Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování – rozmrazování	Vodotěsnost	Schopnost přemostění trhliny
SE1	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	NPD	žádný průnik	≥ 0,75 mm
SE6					≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		
SE3					≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Borovany, dne 18. 5. 2019

Václav Dvořák, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o.